













## Contrôle de contamination haute performance conçu pour capter, recueillir et retenir les particules

Revêtement de sol décontaminant adaptable à toute configuration									
Largeur standard	2m								
Épaisseur	2,1 mm								
Décharge électrostatique	De 5000v à 0 en <0.05 secs								
Résistivité électrique	10 <sup>8</sup> Ohms								
Résistance à la charge	70 kg/cm <sup>2</sup> (1000lbs/in <sup>2</sup> )								
Caractéristiques ESD	Neutre								
Dégazage	Négligeable <a href="http://www.dycem-cc.com/purity.pdf">www.dycem-cc.com/purity.pdf</a>								
Action microbiologique	Bactériostatique Antifongique ( <a href="http://www.dycem-cc/tpapers">www.dycem-cc/tpapers</a> )								
Durée de vie	3 à 5 ans suivant utilisation								
Garantie	2 ans								
Résistance à la chaleur	Domaine de mesure 0°C – 50°C								
Toxicité	Non toxique								
Coefficient de friction	3,5 µ								
Résistance chimique	<a href="http://www.dycem-cc.com/chem">www.dycem-cc.com/chem</a>								
Coloris	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Bleu Midnight</td> <td></td> <td>Gris Slate</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bleu Cobalt</td> <td></td> <td>Gris Titanium</td> </tr> </table>		Bleu Midnight		Gris Slate		Bleu Cobalt		Gris Titanium
	Bleu Midnight		Gris Slate						
	Bleu Cobalt		Gris Titanium						




### Lieux d'utilisation

- Sas d'entrée pour empêcher la pénétration des micro-organismes dans vos zones protégées
- Sas de sortie pour éviter une contamination croisée ou la propagation de contaminants
- Vestiaires, couloirs, sas à air



### Entretien facile

- S'intègre à votre procédure habituelle de nettoyage

 Un test d'efficacité (AFG Tackmeter Tests) sera effectué sur vos revêtements de sol Dycem pendant la période de garantie, suivi d'un rapport écrit.

**DYCEM France** ☎ +33 1 41 19 34 74

 **CONFORMAT**  
GROUPE HYGIATECH

☎ + 33 1 41 19 34 44