


Revêtement de contrôle de contamination haute performance conçu pour capter et retenir les particules véhiculées par les chariots et engins de manutention.

Caractéristiques

Largeur standard	2m
Épaisseur	2,1 mm
Résistance électrique	10 ⁸ Ohms
Résistance à la charge	90 kg/cm ²
Action microbiologique	Bactériostatique Antifongique
Durée de vie	3 à 5 ans suivant utilisation
Garantie	2 ans*
Résistance à la chaleur	0°C – 50°C
Coefficient de friction	3,5 µ
Résistance chimique	Bonne
Coloris	 Gris Granite  Gris Charcoal



Lieux d'utilisation

- Sas d'entrée pour empêcher la pénétration des contaminants dans vos zones protégées
- Sas de sortie pour éviter une contamination croisée ou la propagation de contaminants
- Zones d'emballage et de chargement

Entretien

S'intègre aux procédures habituelles de nettoyage. Consulter la procédure de nettoyage détaillée.

*Le revêtement WORK ZONE PREMIER est entièrement garanti pendant 2 ans sous réserve que le matériel soit installé par un poseur agréé DYCEM, que les dimensions du revêtement correspondent aux préconisations de DYCEM (www.dycem-cc.com/sizematters.php), et que ce dernier soit nettoyé selon nos instructions.