



Tapis de contrôle de contamination - Non fixé A l'usage du personnel

Largeur standard	1,2m
Longueur	2m ; 3m et 4m (LabMat : 0,60m ou 1m)
Épaisseur	7 mm (LabMat : 5mm)
Décharge électrostatique	Non applicable
Résistivité électrique	Non applicable
Résistance à la charge	40 kg/cm ² (570lbs/in ²)
Caractéristiques ESD	Neutre
Dégazage	Négligeable www.dycem-cc.com/purity.pdf
Durée de vie	3 à 5 ans suivant utilisation
Garantie	2 ans
Résistance à la chaleur	Domaine de mesure 0°C – 50°C
Toxicité	Non toxique
Coefficient de friction	3,5 µ
Résistance chimique	www.dycem-cc.com/chem
Coloris	 Bleu (LabMat sans bandes rouges)



Lieux d'utilisation

- Sas d'entrée pour empêcher la pénétration des micro-organismes dans vos zones protégées
- Sas de sortie pour éviter une contamination croisée ou la propagation de contaminants
- Vestiaires, couloirs, sas à air

Entretien facile

- S'intègre à votre procédure habituelle de nettoyage

DYCEM France ☎ +33 1 41 19 34 74



☎ + 33 1 41 19 34 44

10/12 Avenue de Verdun - 92257 La Garenne Colombes Cedex. - Fax +33 1 47 60 12 76 - Email : contact@conformat.com
 Visitez nos sites web : www.dycem.com - www.conformat.com