



PROTECTAZONE

Tapis de contrôle de contamination – Antidérapant

A l'usage du personnel

Largeur standard	1,1m
Longueur	2m
Épaisseur	3 mm
Décharge électrostatique	Non applicable
Résistivité électrique	Non applicable
Résistance à la charge	40 kg/cm ² (570lbs/in ²)
Caractéristiques ESD	Neutre
Dégazage	Négligeable www.dycem-cc.com/purity.pdf
Action microbiologique	Bactériostatique Antifongique (www.dycem-cc.com/tpapers)
Durée de vie	3 à 5 ans suivant utilisation
Garantie	2 ans
Résistance à la chaleur	Domaine de mesure 0°C – 50°C
Toxicité	Non toxique
Coefficient de friction	3,5 µ
Résistance chimique	www.dycem-cc.com/chem
Coloris	 Bleu Cobalt  Gris Titanium



Lieux d'utilisation

- Sas d'entrée pour empêcher la pénétration des micro-organismes dans vos zones protégées
- Sas de sortie pour éviter une contamination croisée ou la propagation de contaminants
- Vestiaires, couloirs, sas à air

Entretien facile

- S'intègre à votre procédure habituelle de nettoyage

DYCEM France ☎ +33 1 41 19 34 74



☎ + 33 1 41 19 34 44