



Spécialement conçu pour éliminer la contamination due à la circulation des chariots et engins de manutention

Revêtement de sol décontaminant adaptable à toute configuration	
Largeur standard	2m
Épaisseur	2,1 mm
Décharge électrostatique	Non applicable
Résistivité électrique	Non applicable
Résistance à la charge	90 kg/cm ² (1250lbs/psi)
Caractéristiques ESD	Neutre
Dégazage	Négligeable www.dycem-cc.com/purity.pdf
Action microbiologique	Bactériostatique Antifongique (www.dycem-cc.com/tpapers)
Durée de vie	3 à 5 ans suivant utilisation
Garantie	2 ans
Résistance à la chaleur	Domaine de mesure 0°C – 50°C
Toxicité	Non toxique
Coefficient de friction	3,5 µ
Résistance chimique	www.dycem-cc.com/chem
Coloris	 Gris Granite  Gris Charcoal



Lieux d'utilisation

- Sas d'entrée pour empêcher la pénétration des micro-organismes dans vos zones protégées
- Sas de sortie pour éviter une contamination croisée ou la propagation de contaminants
- Zones d'emballage et de chargement

Entretien facile

- S'intègre à votre procédure habituelle de nettoyage



Un test d'efficacité (AFG Tackmeter Tests) sera effectué sur vos revêtements de sol Dycem pendant la période de garantie, suivi d'un rapport écrit.

DYCEM France ☎ +33 1 41 19 34 74



☎ +33 1 41 19 34 44

10/12 Avenue de Verdun - 92257 La Garenne Colombes Cedex. - Fax +33 1 47 60 12 76 - Email : contact@conformat.com

Visitez nos sites web : www.dycem.com - www.conformat.com